

## سوبر ديروتون ٧٧٧

## SUPER DYROTON 777

### Description:

SUPER DYROTON 777 is high quality emulsion paint based on acrylic copolymers to provide attractive Matt finish

### Features :

- Easy to apply
- Alkali resistant
- washable
- Chalking resistant
- Excellent hiding ability

### Recommended Use :

SUPER DYROTON 777 is recommended for application on bricks, plaster and concrete substrates or asbestos cement.

Recommended for interior application where high quality finishes are required.

### الوصف

سوبر ديروتون ٧٧٧ طلاء مطفاً ذو مظهر جذاب مصنع من أجود انواع راتنجات أكريليك كوبوليمر

### المميزات

- إنسيابي وسهل الإستخدام
- مقاوم للقلويات
- قابل للغسيل
- مقاوم للتجبر
- ذو قوة تخبئة ممتازة

### مجال الإستخدام

سوبر ديروتون ٧٧٧ يستخدم للأسطح سواء كانت أسطح أسمنتية أو خرسانية أو طوب أو جبسية  
باكين سوبر ديروتون ٧٧٧ يستخدم للأعمال الداخلية لإضفاء تشطيبات عالية الجودة ومتانة ومظهر جذاب

### أدوات الإستخدام

الفرشاة / الرولة / مسدس الرش

### Application Tools

Brush / Roller / Spray gun

### زمن الجفاف

جفاف سطحي ١ - ٢ ساعة  
جفاف كامل ٤ - ٦ ساعة



### Drying Time

Surface dry 1/2 - 1 hr  
Through dry 4-6 hrs

### الصلاحية

٢٤ شهر



### Expiry

24 Months

### شروط التخزين

بعيداً عن أشعة الشمس



### Storage

Away from sunlight

### التخفيف

مياه عذبه بنسبة ١٥% بحد أقصى



### Dilution

Tap water up to %15

### معدل الفرد

من ٩ - ١٢ م<sup>٢</sup>/لتر



### Coverage

from 9-12 m<sup>2</sup> / Ltr

### Technical Data :

### الخواص الفنية:

المظهر	مط	Finish	Matt
اللون	الوان و أبيض	Colors	Color& white
نسبة المواد الصلبة بالحجم	38% ± 2	Solids by volume	2± %38
نسبة المواد الصلبة بالوزن	59% ± 2	Solids by weight	2± %59
الكثافة النوعية	0.03±1.45	Specific gravity	0.03±1.45
اللزوجة	5 ± 120 K.U	Viscosity	5 ± 120 K.U

