

## باكيتون ٣٥٠

## PACHITON 350

### الوصف

باكيتون ٣٥٠ طلاء سينتيتيك مطفاً عالي الجودة مصنع من أجود راتنجات الألكيد للاستخدامات الداخلية



### Description:

PACHITON 350 is a High quality matt synthetic paint based on modified alkyd resin for the interior surfaces

### المميزات

أنسيابي وسهل التطبيق  
سريع الجفاف  
يعطى سطحاً مطفاً جذاب  
ذو قدرة تخبئة عالية  
طلاء مطفاً يدوم لفترة طويلة



### Features :

- Excellent flow and leveling
- Fast dry
- Appealing matt finish
- Good hiding power
- High durable matt paint

### مجال الاستخدام

يوصى بتطبيق طلاء باكيتون ٣٥٠ على الأسطح الداخلية الجديدة أو القديمة الحديدية والخشبية والأسمنتية والخرسانة الملساء والأسطح الجبسية



### Recommended Use :

PACHITON 350 Suitable for painting the new and previously painted interior surfaces, like wood and steel surfaces, cement plaster, gypsum boards, fine concrete, cement substrates etc...

### أدوات الاستخدام

الفرشاة / الرولة / مسدس الرش



### Application Tools

Brush / Roller / Spray gun

### Technical Data :

### الخواص الفنية:

المظهر	مط	Finish
اللون	White & as Pachin color fan	Colors
نسبة المواد الصلبة بالحجم	2 ± %50	Solids by volume
نسبة المواد الصلبة بالوزن	2 ± %75	Solids by weight
الكثافة النوعية	0.03 ± 1.57	Specific gravity
اللزوجة	3 ± 130 K.U	Viscosity

### زمن الجفاف

جفاف سطحي ٢/١ - ١ ساعة  
جفاف كامل ١٦ ساعة



### Drying Time

Surface dry 1/2 -1 hr  
Through dry 16 hrs

### الصلاحية

٢٤ شهر



### Expiry

24 Months

### شروط التخزين

بعيداً عن أشعة الشمس



### Storage

Away from sunlight

### التخفيف

الترينتين أو النفط المعدني بحد أقصى ١٠ %



### Dilution

Turpentine up to %10

### معدل الفرد

من ٨ - ١١ م<sup>٢</sup> / لتر



### Coverage

8-11 m<sup>2</sup> / Ltr.

أنتج هذا المنتج طبقاً للمواصفات القياسية المصرية ١٧٥٧ / ٢٠٠٨  
Conforms to Egyptian standards no. 1757/2008

