

سانيتون ٩٠٠

Saniton 900

الوصف

سانيتون طلاء سينتيك مطفاً فائق الجودة مصنوع من أجود راتجات الألكيد للأستخدام الداخلي



Description:

Saniton is an extra quality Matt synthetic paint based on modified alkyd resin, for interior surfaces.

المميزات

سرعِيِّ الجفاف
يعطِي سطحًا مطْفَأً جذاب
ذو قدرة تخْبَةٍ عالِيَّةٍ
أُنْسِيَابِيٌّ وسُهْلُ التَّطْبِيقِ
بِيَاضِ نَاصِعٍ (فِي اللَّوْنِ الْأَبْيَضِ)
طلاء مطفاً يدوم لفترة طويلة



Features :

- Appealing matt finish
- Good hiding power
- Milky White (for white color)
- Excellent flow and leveling
- Fast drying
- Highly durable matt paint
- Provides smooth finish

مجال الإستخدام

يوصى بتطبيق طلاء سانيتون على الأسطح الجديدة أو القديمة
الحديديَّة والخشبِيَّة والأَسْمَنْتِيَّة والخرسانة المُلْسَأَة



Recommended Use :

Saniton suitable for painting new and previously painted interior surfaces, like wood and steel surfaces, cement plaster, gypsum boards, fine concrete, cement substrates etc..

أدوات الإستخدام

الفرشة / الرولة / مسدس الرش



Application Tools

Brush / Roller / Spray gun

زمن الجفاف



جفاف سطحي ٢/١ - ١ ساعه
جفاف كامل ١٦ ساعه

Drying Time

Surface dry 1/2 -1 hr
Through dry 16 hrs

الصلاحية



٢٤ شهر

Expiry

24 Months

شروط التخزين



بعيداً عن أشعة الشمس

Storage

Away from sunlight

التخفيف



التربيتنا أو النفط المعدنى بحد
أقصى ١٠ %

Dilution

Turpentine up to %10

معدل الفرد



من ١٠ - ١٢ م٢ / لتر

Coverage

10- 12 m2 / Ltr

الخواص الفنية:

Finish	Matt	المظهر
Colors	White & as Pakin color fan	اللون
Solids by volume	2±%50	نسبة المواد الصلبة بالحجم
Solids by weight	2 ±%75	نسبة المواد الصلبة بالوزن
Specific gravity	0.03±1.55	الكثافة النوعية
Viscosity	5 ± 130 K.U	اللزوجة

