

## باكين ٨٠٨ ربع لامع

## PACHIN 808

### الوصف

٨٠٨ طلاء بلاستيك ربع لامع ذو مظهر جذاب مصنع من أجود أنواع الأكريليك كوبوليمر للأعمال الداخلية



### Description:

808 is an attractive silky emulsion paint, based on acrylic copolymer for interior use .

### المميزات

- انسيابي وسهل الإستخدام
- مقاوم للقلويات
- مقاوم للتجبر
- مقاوم للإتساخ
- ذو قوة تخبئة ممتازة
- قابل للغسيل



### Features :

- Easy to Apply
- Alkali resistant
- Chalking resistant
- Dirt pick up resistant
- Excellent hiding Ability
- Washable

### مجال الإستخدام

٨٠٨ يستخدم للأسطح الداخلية سواء كانت أسطح أسمنتية أو جسية أو خرسانة أو طوب للحصول على تشطيبات عالية الجودة من حيث قوة الأحتمال و أناقة المظهر



### Recommended Use :

808 is recommended for interior surfaces as a highly durable paint on bricks, plaster and concrete substrates or asbestos cement.

### أدوات الإستخدام

الفرشاة / الرولة / مسدس الرش



### Application Tools

Brush / Roller / Spray gun

### Technical Data :

### الخواص الفنية:

المظهر	رابع لامع Silky	الخواص الفنية:
اللون	أبيض و ألوان WHITE & COLORS	المظهر
نسبة المواد الصلبة بالحجم	42% ± 2	اللون
نسبة المواد الصلبة بالوزن	54% ± 2	نسبة المواد الصلبة بالحجم
الكثافة النوعية	0.03±1.32	نسبة المواد الصلبة بالوزن
اللزوجة	5 ± 115 K.U	الكثافة النوعية
لمعان عند ٦٠ درجة	2 ± °13	اللزوجة
		لمعان عند ٦٠ درجة

### زمن الجفاف

جفاف سطحي ١/٢ - ١ ساعة  
جفاف كامل ٤-٦ ساعة



### Drying Time

Surface dry 1/2 -1 hr  
Through dry 4-6 hrs

### الصلاحية

٢٤ شهر



### Expiry

24 Months

### شروط التخزين

بعيداً عن أشعة الشمس



### Storage

Away from sunlight

### التخفيف

مياه عذبة بنسبة ١٥% بحد أقصى



### Dilution

Tap water up to 15

### معدل الفرد

من ١٠ - ١٣ م / لتر



### Coverage

from 10-13 m2 / Ltr

أنج طبقا للمواصفات القياسية المصرية رقم ١٥٣٩ / ٢٠٢١ للأعمال الداخلية  
Conforms to Egyptian standards for interiors no. 1539 / 2021

