

سيلر برووف ٤١٠٠

Proof Sealer 4100

الوصف

سيلر برووف ٤١٠٠ سيلر مائي مصنع من أجود أنواع الأكريليك كوبوليمر لتعطي قدرة فائقة للتغلغل داخل الأسطح المسامية لإحكام عزلها وجعلها مجهزة لطبقات الطلاء التالية



Description:

Proof Sealer 4100 is a water based sealer made from fine pigmented acrylic copolymers, providing excellent properties in penetrating and sealing all the substrate's pores. Has exceptional adhesion and enhances the performance of the entire paints system

المميزات

قدرة فائقة علي غلق المسام الأسطح
يزيد من معدل فرد طبقات الطلاء التالية
مقاومة جيدة للماء والقلويات
يعمل علي زيادة قوة إلتصاق الطبقات التالية



Features :

- Excellent ability to seal the substrate's pores
- Enhances the adhesion of top coats
- Very Good water and alkali resistance
- Enhances the spreading rate of subsequent coats

مجال الإستخدام

يوصي بتطبيق سيلر برووف ٤١٠٠ علي الأسطح الداخلية الجديدة أو القديمة الأسمنتية والخرسانة الملساء والأسطح الجبسية



Recommended Use :

Proof Sealer 4100 sealer is recommended to be applied to new and previously painted interiors. Surfaces like cement, plaster, gypsum boards, fine concrete, cement substrates

أدوات الإستخدام

الفرشاة / الرولة / مسدس الرش



Application Tools

Brush / Roller / Spray gun

زمن الجفاف

٢-١ ساعة



Drying Time

1-2Hours

الصلاحية

١٢ شهر



Expiry

12 Months

شروط التخزين

بعيداً عن أشعة الشمس



Storage

Away from sunlight

التخفيف

مياه عذبه حتي يصل للزوجية التطبيق



Dilution

Tap water until application viscosity

معدل الفرد

من ١٥ - ١٨ م^٢/ لتر ويتوقف ذلك عن سمك طبقة الطلاء وطبيعة السطح



Coverage

from 15 - 18 m² / ltr depends on nature of the substrate and application tools

Technical Data :

الخواص الفنية:

اللون	أبيض WHITE	Colors
نسبة المواد الصلبة بالحجم	±2%30	Solids by volume
نسبة المواد الصلبة بالوزن	±2%48	Solids by weight
الكثافة النوعية	1.30±0.03	Specific gravity

