

كويك سيلر ٦٠٠٠

QUICK SEALER 6000

الوصف

سيلر مائي مصنع من راتجات الأكريليك كوبوليمر



Description:

QUICK SEALER 6000 is an economic aqueous sealer based on acrylic copolymers

المميزات



Features :

سهل التطبيق
سريع الجفاف
مقاوم للقلويات
ذو قدرة فائقة علي التغلغل في مسام الأسطح الأسمنتية والجبسية

- Easy to apply
- Fast drying
- Resistant to alkali
- It has a great ability to penetrate into the pores of cement and gypsum surfaces

مجال الإستخدام

يستخدم كويك سيلر ٦٠٠٠ كبادئ علي الأسطح الأسمنتية والجبسية لتثبيت طبقة السطح قبل عملية التشطيب بالدهان



Recommended Use :

QUICK SEALER 6000 can be used as a sealer for cement & plaster surfaces, fixing the surface layer of walls & ceiling before finishing with acrylic coats & decorative facades.

أدوات الإستخدام

الفرشاة / الرولة / مسدس الرش



Application Tools

Brush / Roller / Spray gun

زمن الجفاف

١-٢ ساعة



Drying Time

1-2 Hours

الصلاحية

١٢ شهر



Expiry

12 Months

شروط التخزين

بعيداً عن أشعة الشمس



Storage

Away from sunlight

التخفيف

مياه عذبه حتي يصل للزوجية التطبيق



Dilution

Tap water until application viscosity

معدل الفرد

من ١٣ - ١٥ م^٢/ لتر ويتوقف ذلك علي سمك طبقة الطلاء وطبيعة السطح



Coverage

from 13 - 15 m² / ltr depends on nature of the substrate and application tools

Technical Data :

الخواص الفنية:

اللون	أبيض WHITE	اللون
نسبة المواد الصلبة بالحجم	27 ± 2 %	Solids by volume
نسبة المواد الصلبة بالوزن	47 ± 2 %	Solids by weight
الكثافة النوعية	1.30±0.03	Specific gravity

