

تكسوساند ٦٠٦٠

TEXOSAND 6060

الوصف

تكسوساند ٦٠٦٠ دهان زخرفي ذو حبيبات رملية خشنة وأساس اكريليك كوبوليمر جاهز للإستعمال الخارجي يعطي حبة ذات خشونة متوسطة



Description:

TEXOSAND 6060 is a decorative medium texture based on an acrylic copolymer to be used for facades .

المميزات

مقاوم للعوامل الجوية المختلفة
يمكن تطبيقه ليعطي أشكال مختلفة



Features :

- Durable
- Can be applied with different textures

مجال الإستخدام

تكسوساند ٦٠٦٠ يستخدم لدهان الأسطح المختلفة سواء كانت أسطح أسمنتية أو خرسانية أو طوب
تكسوساند ٦٠٦٠ يمكن دهانه بوجه نهائي من باكين إكستريور ٨٨٠ للحصول علي دهان مقاوم للعوامل الجوية المختلفة



Recommended Use :

TEXOSAND 6060 is recommended for application whether the substrate is cement, plaster, concrete or bricks.

TEXOSAND 6060 can be coated with PACHIN exterior 880 giving a durable coating.

أدوات الإستخدام

رولة إسفنج / بروة



Application Tools

Trowel-Sponge roller

زمن الجفاف

١-٢ ساعات



Drying Time

1-2 Hours

الصلاحية

١٢ شهر



Expiry

12 Months

شروط التخزين

بعيداً عن أشعة الشمس



Storage

Away from sunlight

التخفيف

مياه عذبه حتي يصل للزوجية التطبيق



Dilution

Tap water until application viscosity

معدل الفرد

١ - ٣ م^٢ / كجم طبقاً للشكل المطلوب



Coverage

1-3 m² / Kg According to final texture.

Technical Data :

الخواص الفنية:

اللون	أبيض و ألوان	WHITE & COLORS
نسبة المواد الصلبة بالحجم	2±%60	Solids by volume
نسبة المواد الصلبة بالوزن	2±%80	Solids by weight
الكثافة النوعية	0.03±1.9	Specific gravity

