

باكي شيلد - ويزر شيلد 1174

الوصف

ويزر شيلد ناعم هو طلاء مستحلب (مطفاً) ذو صلابة عالية ، مصنع (100%) من راتنج الأكريلك المائي الخالص ومناسب للدهانات الخارجية كما يحافظ على سلامته لأطول وقت ممكن ومناسب للأستخدام في الطقس المتقلب السوء ، صديق للبيئة وثابت ضوئياً .



المميزات

مقاوم للقلويات والأملاح الموجودة في الخرسانة و مقاوم للتجبير
مقاوم للأبخرة والأشعة فوق البنفسجية و يتحمل الغسيل الشديد
قادر على المقاومة بعد ٣٠ دقيقة من التطبيق و مخضب خالي من الرصاص وثابت ضوئياً
أنسبى لوجوده عالية في التغطية وسهل التطبيق على الحائط يتحمل الرطوبة الجوية الموجودة بالظروف البيئية الطبيعية الخارجية للمناطق الساحلية والصحراوية



طريقة التنفيذ

لا بد أن تترك الأسطح الجديدة حتى تجف تماماً ، أغسل الأسطح المراد طلاؤها بمحلول منظف للتخلص من الغبار والشحم والبوية المتجيرة ألخ
قم بفرش السطح بالماء ثم أتركه ليجف
قم بصنفرة السطح للتخلص من الأجزاء الضعيفة والتالفة
ذلك السطح لفتح الحواف التالفة للدهان ويستخدم مزيج من الرمل والأسمنت للفتحات الكبيرة والشقوق
الأسطح الجديدة النظيفة لا بد أن تدهن بطبقة خفيفة من ويزر شيلد بنسبة تخفيف 20% ماء.



Pachi sheild - Weather Shield 1174

Description:

PWeatherShield Soft is a high-hardness emulsion (matte) paint made (100%) of resin.
Pure water-based acrylic is suitable for exterior paints and maintains its integrity for the longest time
suitable for use in bad weather, environmentally friendly and optically stable.

Features :

Resistant to alkali and salts in concrete and resistant to lime
Resistant to fumes and UV rays and withstands severe washing
Resistant after 30 minutes of application, this pigment is unleaded and optically stable
Streamlined, with high quality in coverage, and easy to apply on the wall.
It withstands existing atmospheric moisture
The external natural environmental conditions of coastal and desert areas

Recommended Use :

You must leave the new surfaces to dry completely, wash the surfaces to be painted with a solution
Cleaner to get rid of dust, grease, paint... etc.
Spray the surface with water and leave it to dry
Sand the surface to get rid of weak and damaged parts
Rub the surface to open the damaged edges of the paint and use a mixture of sand and cement for large holes and cracks
New, clean surfaces should be lightly applied with a Wethersield solution, diluted with 20% water.

أدوات الأستخدام

الفرشاة / الرولة / مسدس الرش



Application Tools

Brush / Roller / Spray gun

زمن الجفاف



جفاف سطحي ٣٠ دقيقة

زمن إعادة الدهان ١ : ٢ ساعة

Drying Time

Surface dry 30 min

Repainting Time : 1:2 Hrs

الصلاحية



٢٤ شهر

Expiry

24 Months

شروط التخزين



بعيداً عن أشعة الشمس

Storage

Away from sunlight

التخفيف



ماء الصنبور

Dilution

Tap water up

معدل الفرد



من ٤ الى ٦ م^٢ / لتر

Coverage

from 4 -6 m² / Ltr

Technical Data :

الخواص الفنية:

المظهر : ويزر شيلد ناعم (مطفاً)
الألوان : متوفر بجميع الألوان طبقاً لكارثة ألوان باكين
الكثافة النوعية : ١,٢٨ ± ٠,١
اللزوجة : ١٠٠ - ١١٠ كريبس
معدل الفرد : ٦:٤ م^٢ على اللتر و يتوقف ذلك على سمك طبقة الطلاء الجافة و درجة اللون و طبيعة السطح المراد طلائة و طريقة التطبيق
زمن الجفاف : جفاف سطحي : يجف سطحياً بعد ٣٠ دقيقة
جفاف داخلي : يتغير اعتماداً على درجة الحرارة و الرطوبة
زمن إعادة الدهان : أقل مدة ممكنة ١ : ٢ ساعة
نسبة المواد الصلبة : تختلف حسب اللون المطلوب

أنتج طبقاً للمواصفات القياسية المصرية رقم ٢٠٢١/١٥٣٩

This Product Produced under specification of PACHIN company according to ministerial decree no . 2021/1539

