

## سانيتون ( نصف لامع ) ٩٠٦

### الوصف

سانيتون ( نصف لامع ) طلاء سينتيتك نصف لامع للأستخدامات الداخلية



### Description:

SANITON (Semi-gloss) is a semi gloss synthetic enamel for interior use based on . modified non-yellowing alkyd resin

### المميزات

- نصف لامع
- بياض ناصع
- مقاوم للأصفرار
- ذو قوة تحبئة عالية



### Features :

- Appealing semi gloss finish
- Good hiding power
- Milky White (for white color)
- Non Yellowing

### مجال الإستخدام

سانيتون نصف لامع ٩٠٦ يستخدم للحصول على تشطيبات نصف لامعة عالية الجودة  
سانيتون نصف لامع ٩٠٦ يستخدم لدهان الأسطح الحديدية والخشبية والخرسانة الملساء والأسمنتية



### Recommended Use :

SANITON semi-gloss 906 is recommended for application wherever good quality semi gloss finishes are required.

SANITON semi-gloss 906 is used for steel, wooden,cement & concrete surfaces

### أدوات الإستخدام

الفرشاة / الرولة / مسدس الرش



### Application Tools

Brush / Roller / Spray gun

### Technical Data :

### الخواص الفنية:

المظهر	نص لامع 906	المظهر
Finish	Semi gloss	المظهر
Colors	White & as Pachin color fan	اللون
Solids by volume	2 ± %47	نسبة المواد الصلبة بالحجم
Solids by weight	2 ± %66	نسبة المواد الصلبة بالوزن
Specific gravity	0.03±1.23	الكثافة النوعية
Viscosity	5 ± 100 K.U	اللزوجة

### زمن الجفاف

جفاف سطحي ٣ ساعات  
جفاف كامل ١٦ ساعة



### Drying Time

Surface dry 3 hrs  
Through dry 16 hrs

### الصلاحية

٢٤ شهر



### Expiry

24 Months

### شروط التخزين

بعيداً عن أشعة الشمس



### Storage

Away from sunlight

### التخفيف

الترينتين أو النفط المعدني بحد أقصى ١٠ %



### Dilution

Turpentine up to %10

### معدل الفرد

من ٩ - ١١ م / لتر



### Coverage

9-11 m<sup>2</sup> / Ltr

أنتج هذا المنتج طبقاً للمواصفات القياسية المصرية رقم ٢٠٠٨/٧٩٣ صنف رقم ٢  
Conforms to Egyptian standards No.793/ 2008/No.2

