

برايمر ٤٠٤٠

PRIMER 4040

الوصف

برايمر بادئ سينتيتك مقاوم للتآكل مصنع من أجود الراتنجات والمخضبات المقاومة للصدأ



Description:

PRIMER 4040 is an air dry synthetic anti-corrosive primer.

المميزات

مقاوم للصدأ
سريع الجفاف
أنسيابي وسهل الاستخدام
مضاد للتجير



Features :

- Anti-corrosive
- Exvellent Flow
- Air Drying
- Chalking Resistance

مجال الإستخدام

برايمر سينتيتك يستخدم كوجه أولى للأسطح الحديدية ومواسير المياه الحديدية والتكتات والمشغولات المعدنية لحمايتها من الصدأ



Recommended Use :

PRIMER 4040 is used for the protection of steel, metal surfaces, water piping, tanks etc..

أدوات الإستخدام

الفرشاة / الرولة / مسدس الرش



Application Tools

Brush / Roller / Spray gun

زمن الجفاف

١٦ ساعة



Drying Time

16 Hours

الصلاحية

١٢ شهر



Expiry

12 Months

شروط التخزين

بعيداً عن أشعة الشمس



Storage

Away from sunlight

التخفيف

تنتر باكين رقم ١١٥٠٠ أو الترينتينا



Dilution

Turpentine up to %10

معدل الفرد

من ٦ - ٨ م^٢ / لتر



Coverage

6-8 m² / Ltr

Technical Data :

الخواص الفنية:

Finish	مطفاً Matt	المظهر
Colors	Brown	اللون
Solids by volume	%49 ±2	نسبة المواد الصلبة بالحجم
Solids by weight	%68 ±2	نسبة المواد الصلبة بالوزن
Specific gravity	1.4±0.05	الكثافة النوعية
Viscosity	90 - 100 K.U	اللزوجة

