

برايمر أجور ٣٤٥١ + مصلب ٤٦١

الوصف:	برايمر إيبوكسى ذو مكونين عازل و مانع للصدأ و التآكل مصنع من أجود أنواع الإيبوكسيات.
المميزات:	<ul style="list-style-type: none"> • إنسيابى و سهل الإستخدام. • يعطى طبقة صلبة. • قوة التصاق عالية. • حماية عالية ضد التآكل و الصدأ. • المنتج حاصل على شهادة ضد السمية من المركز القومى للبحوث.
أوجه الإستخدام:	<ul style="list-style-type: none"> • دهان أرصفة الموانى و المراسى. • دهان الأوتوبيسات و المركبات. • دهان السفن فوق و تحت خط الماء و كذلك الأسطح و الدواخل.
اللون:	متوفر باللون الأبيض و الرمادى و البنى.
المظهر النهائى:	مط.
الكثافة النوعية:	١,٤٥ جرام / سم ^٣
نسبة المواد الصلبة بالحجم:	٥٥ % (تقريباً).
معدل الفرد نظرياً:	٧ - ٨ م ^٢ / كجم (بسمك فيلم جاف ٥٠ ميكرون).
سمك الفليم (أثناء الدهان):	٩٠ - ١٠٠ ميكرون.
سمك الفليم جاف:	٥٠ - ٥٥ ميكرون.
زمن الجفاف:	<ul style="list-style-type: none"> • سطحى: ٣ - ٤ ساعات (عند درجة حرارة ٢٥ م و ٦٠ % رطوبة نسبية). • تام: ٢٤ ساعة (عند درجة حرارة ٢٥ م و ٦٠ % رطوبة نسبية).
زمن إعادة الدهان:	<ul style="list-style-type: none"> • أقل مدة: ٢٤ ساعة (عند درجة حرارة ٢٥ م و ٦٠ % رطوبة نسبية). • أقصى مدة: غير محدودة.
الصلاحية:	١٢ شهراً محكم الغلق فى عبوة الأصلية بمكان جيد التهوية بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة و الرطوبة.
المخفف:	ثتر باكين رقم ٣٤٥٥ أو ١٠٣٧٨.
المصلب المستخدم:	مصلب باكين رقم ٤٦١.
نسبة الخلط:	<ul style="list-style-type: none"> • وزناً: ٨ (برايمر): ١ (مصلب). • حجماً: ٣,٥ (برايمر): ١ (مصلب).
صلاحية الكمية المخلوطة:	١٢ ساعة (عند درجة حرارة ٢٥ م و ٦٠ % رطوبة نسبية)
الأدوات المستخدمة:	<ul style="list-style-type: none"> • مسدس الرش اللاهوائى: من صفر - ٥ % مخفف. • فتحة الرش: ٠,١٧ - ٠,٢٠ بوصة. - ضغط الرش: ١٨٠ بار. • مسدس الرش الهوائى: من ١٠-١٥ % مخفف • فتحة الرش: ١,٨ - ٢ مم. - ضغط الرش: ٣ - ٤ بار. • الفرشاة أو الرولة (للمساحات الصغيرة): من صفر - ٥ % مخفف.
تجهيز السطح:	<ul style="list-style-type: none"> • بالنسبة للأسطح القديمة يتم الترميل حتى Sa 2.5 و يكون سمك التخشين من ٢٥ - ٤٠ ميكرون. • يتم إزالة الأتربة و الزيوت و الشحوم. • يتم إزالة الصدأ بالفرشاة و السلك الجاف أو استخدام مذيب أو مزيل مناسب للصدأ مع الصنفرة.