

**برايمر إيبوكسى ١٠٧٥**

برايمر غنى بعنصر الزنك مصنع من أجود أنواع راتنجات الإيبوكسيات.	<b>الوصف:</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• مقاومة جيدة جداً للتآكل.</li> <li>• مرونة عالية و مقاومة للصدمات.</li> <li>• مقاومة عالية لعوامل التآكل الميكانيكى.</li> <li>• إنسيابى و سهل الإستخدام.</li> <li>• سريع الجفاف.</li> <li>• يوفر درجة عالية من الإلتصاق بين الأسطح الحديدية أثناء عملية اللحام الكهربائى.</li> </ul>	<b>المميزات:</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• يستخدم لدهان الأسطح المعدنية بعد تجهيزها فى المناطق الصناعية والبحرية.</li> <li>• دهان الهياكل المعدنية للمينى باصات و الأوتوبيسات.</li> </ul>	<b>أوجة الإستخدام:</b>
متوفر باللون الرمادى الميتاليك.	<b>اللون:</b>
مط.	<b>المظهر النهائى:</b>
٢,٧ ± ٠,٢ جرام / سم <sup>٣</sup>	<b>الكثافة النوعية:</b>
٥٦,٥ %	<b>نسبة المواد الصلبة بالحجم:</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• ٦ - ٧ م / كجم (بسمك فيلم جاف ٣٠ ميكرون).</li> <li>• ١٨,٥٠ م / لتر (بسمك فيلم جاف ٣٠ ميكرون).</li> </ul>	<b>معدل الفرد نظرياً:</b>
١٠٥ ميكرون.	<b>سمك الفليم (أثناء الدهان):</b>
٤٠ - ٦٠ ميكرون.	<b>سمك الفيلم جاف:</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• سطحى: ٢٠ دقيقة (عند درجة حرارة ٢٥ م و ٦٠ % رطوبة نسبية).</li> <li>• تمام: ٢٤ ساعة (عند درجة حرارة ٢٥ م و ٦٠ % رطوبة نسبية).</li> </ul>	<b>زمن الجفاف:</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• أقل مدة: ١ ساعة (عند درجة حرارة ٢٥ م و ٦٠ % رطوبة نسبية).</li> <li>• أقصى مدة: غير محدودة.</li> </ul>	<b>زمن إعادة الدهان:</b>
٦ شهور محكم الغلق فى عبوة الأصلية بمكان جيد التهوية بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة و الرطوبة.	<b>الصلاحية:</b>
١٠١٥٢ باكين	<b>المخفف:</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• الفرشاة (للمساحات الصغيرة).</li> <li>• مسدس الرش الهوائى:</li> <li>• فتحة الرش: ٢,٥ - ٢ م</li> <li>• ضغط الرش: ٤ بار</li> <li>• مسدس الرش اللاهوائى:</li> <li>• فتحة الرش: ٠,١٩ - ٠,٢١ بوصة - ضغط الرش: ٢٠٠ بار</li> </ul>	<b>الأدوات المستخدمة:</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• بالنسبة للأسطح الجديدة: ترميل السطح حتى Sa 2.5.</li> <li>• بالنسبة للأسطح القديمة: يتم التنظيف بالفرشاة السلك أو الترميل الخفيف.</li> </ul>	<b>تجهيز السطح:</b>