

## دهان سينتيتك سريع الجفاف ١٢٩٤

الوصف:	دهان سينتيتك لامع مصنع من أجود أنواع الالكيدات يجف بالهواء مباشرة.
المميزات:	<ul style="list-style-type: none"> <li>إنسيابي و سهل الاستخدام.</li> <li>مقاومة عالية للاحتكاك.</li> <li>حماية عالية للأسطح المدهونة.</li> <li>يعطى شكل ديكوري جميل.</li> <li>قوة التصاق عالية.</li> </ul>
أوجه الاستخدام:	يستخدم للأسطح الحديدية والخشبية والأسمنتية من الداخل والخارج.
اللون:	متوفر بجميع الألوان (كارتلة الوان باكيين).
المظهر النهائي:	لامع.
الكتافة النوعية:	$1,1 \pm 0,05 \text{ جم / سم}^3$
نسبة المواد الصلبة بالوزن:	٥٣ % (تقريباً).
معدل الفرد نظرياً:	٨,٥ م٢ / كجم (بسمك فيلم جاف ٥٠ ميكرون).
سمك الفيلم (اثناء الدهان):	١٠٠ ميكرون.
سمك الفيلم جاف:	٤٤ ميكرون.
زمن الجفاف:	<ul style="list-style-type: none"> <li>سطحى: ٣٠ دقيقة (عند درجة حرارة ٢٥ م و ٦٠ % رطوبة نسبية).</li> <li>تام: ٢٤ ساعة (عند درجة حرارة ٢٥ م و ٦٠ % رطوبة نسبية).</li> </ul>
زمن إعادة الدهان:	<ul style="list-style-type: none"> <li>أقل مدة: ١٢ ساعة (عند درجة حرارة ٢٥ م و ٦٠ % رطوبة نسبية).</li> <li>أقصى مدة: غير محدودة.</li> </ul>
الصلاحية:	١٢ شهراً محكم الغلق في عبوة الأصلية بمكان جيد التهوية بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة والرطوبة.
المخلف:	ثرباكين رقم ١٠١٥٢.
الأدوات المستخدمة:	<ul style="list-style-type: none"> <li>مسدس الرش اللاهوائي: من صفر - ٥ % مخفي.</li> <li>فتحة الرش: ٠,٠٢ - ٠,٠٢٥ بوصة - ضغط الرش: ١٦٠ بار</li> <li>مسدس الرش اللاهوائي: نسبة التخفيف: من صفر - ١٠ % مخفي.</li> <li>فتحة الرش: ١,٨ - ٢ مم - ضغط الرش: ٣ بار</li> <li>الفرشاة او الرولة (للمساحات الصغيرة): من صفر - ٥ % مخفي.</li> </ul>
تجهيز السطح:	يجب أن يكون السطح جاف و خال من الشوائب والشحومات وأن يكون مدهون بالبادئ المناسب.