

**برايمر سينتيتك ١١,٩٣**

الوصف:	برايمر سينتيتك مط سريع الجفاف مصنع من أجود أنواع الراتنجات و المخضبات.
المميزات:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• سريع الجفاف.</li> <li>• مقاومة عالية للتآكل و الصدأ لفترة طويلة.</li> <li>• إنسيابي و سهل الإستخدام.</li> </ul>
أوجه الإستخدام:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• يستخدم فى دهان الأسطح الحديدية المختلفة.</li> <li>• يستخدم فى دهان المواسير و الخزانات.</li> </ul>
اللون:	متوفر باللون الأبيض / الرمادى / الأصفر.
المظهر النهائى:	مط.
الكثافة النوعية:	1,35 ± 0,05 جم / سم <sup>3</sup>
نسبة المواد الصلبة بالوزن:	٦٦ % (تقريباً).
معدل الفرد نظريا:	٧ - ٩ م <sup>2</sup> / كجم (بسمك فلم جاف ٥٠ ميكرون).
سمك الفليم (اثناء الدهان):	١٠٠ ميكرون.
سمك الفيلم جاف:	٤٦ ميكرون.
زمن الجفاف:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• سطحى: ١٠ - ٢٠ دقيقة (عند درجة حرارة ٢٥ م° و ٦٠ % رطوبة نسبية).</li> <li>• تام: ١ - ٢ ساعات (عند درجة حرارة ٢٥ م° و ٦٠ % رطوبة نسبية).</li> </ul>
زمن إعادة الدهان:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• أقل مدة: ٤ ساعات (عند درجة حرارة ٢٥ م° و ٦٠ % رطوبة نسبية).</li> <li>• أقصى مدة: غير محدودة.</li> </ul>
الصلاحية:	١٢ شهراً محكم الغلق فى عبوة الأصلية بمكان جيد التهوية بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة و الرطوبة.
المخفف:	ثنر باكين رقم ١٠١٥٢.
الأدوات المستخدمة:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• مسدس الرش الهوائى او اللاهوائى.</li> <li>• الفرشاة او الرولة.</li> </ul>
تجهيز السطح:	• يجب ان يكون السطح جاف و خالى من الأتربة و الزيت و الشحوم.